
















## DESCRIPTIF TECHNIQUE ET GARANTIES

 <b>Structure du profil principal</b>	Profils aluminium extrudés. Dimensions 130mm x 50mm, épaisseur de l'aluminium de 2 à 4 mm. Garantie fournisseur 10 ans
 <b>Thermo laquage</b>	Thermo laquage à chaud. Label QUALICOAT. Garantie fournisseur 5 ans Couleur standard : blanc / vert / marron / sable Profils de plaques en polycarbonate et entretoises de toitures : gris clair
 <b>Largeur des modules</b>	1,72 ml entre les arceaux
 <b>Largeur maximum de l'abri</b>	8,90 ml en plaine
 <b>Renforts de jonction</b>	2 renforts en croix en inox par arceau, 1 à chaque sablière. Visserie en inox insert en laiton. Grande résistance à la rupture.
 <b>L'ossature de l'abri</b>	la dimension du profil principal, 172 cm de largeur entre chaque module et deux renforts en forme de croix et en inox rendant interdépendants tous les modules entre eux confèrent à cet abri une grande résistance.
 <b>La toiture</b>	Constituée de traverses intercalaires (entretoises) entre les portiques sur lesquels se posent les plaques de polycarbonate alvéolaire. Ces plaques sont fixées sur les portiques par des joints souples (méthode traditionnelle). Respect de la dilatation.
 <b>Parois longitudinales avec barrière de sécurité intégrée brevetée : Brevet n° FR 0014142</b>	Les panneaux coulissants longitudinaux sont conçus en deux parties escamotables coulissant toutes sous la toiture : La partie basse servant barrière de sécurité enfants avec verrouillage sécurisé. Les trois positions d'ouverture les plus utilisées : <ol style="list-style-type: none"><li>1) ventilation</li><li>2) barrière de sécurité</li><li>3) ouverture totale</li></ol>
 <b>Pignons</b>	Les pignons sont fixes. Ils peuvent recevoir des baies coulissantes.
 <b>Remplissage de l'abri :</b> - Toiture - Parois Longitudinales - Les pignons	Polycarbonate alvéolaire 6 mm. Polycarbonate compact transparent 2mm INCASSABLE. Verre composite méthacrylate de 4 mm. Traitement anti-UV, garanties fournisseurs 10 ans dégressifs
 <b>Joints E.P.D.M. d'étanchéité</b>	Sur tout le périmètre de l'abri au sol. Entre les parois longitudinales et la toiture.
 <b>Fixation</b>	A chaque pied de l'abri : sabot de fixation en inox, tige fileté inox diamètre 10 mm fixée au scellement chimique et visserie en inox
 <b>Ventilation</b>	Haute et basse sur les coulissants.
 <b>Options :</b> - Les pignons - Les couleurs	Baies coulissantes supplémentaires 2 ou 3 vantaux. Plus de 170 couleurs RAL (avec plus-value)
 <b>Conformité</b>	Fabriqué selon la norme NF P 90-309